


# Scheda dati

Specifiche



## Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 1000/5A- per sbarre 54x102mm

METSECT5DE100

Prezzo: 158,60 EUR

### Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome Prodotto	CT
Tipo Prodotto	Trasformatore amperometrico
corrente secondaria	5 A
classe di precisione	Classe 0,5 a 12 VA Classe 1 a 15 VA
Corrente nominale [In]	1000 A

### Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra Solid core
rapporto trasformatore di corrente	1000/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	60 kA
corrente resistenza dinamica	2,5 lth
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	720 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Vite di bloccaggio isolata
Supporto Di Montaggio	Barra collettrice
Larghezza	Interno: 55 mm Esterno: 135 mm
Altezza	Esterno: 129 mm Interno: 103 mm
Profondità	Telaio : 50 mm Totale : 85 mm
Peso Netto	0,642 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uiimp]	3 kV
Classe Di Isolamento	Classe B
apertura di barre	102 x 54
sigillatura	Con

### Ambiente

Norme Di Riferimento	VDE 0414 IEC 61869-2
----------------------	-------------------------

---

<b>Certificazioni Prodotto</b>	CE
<b>grado di protezione IP</b>	IP20
<b>Umidità relativa</b>	0...95 %
<b>Temperatura Ambiente</b>	-25...60 °C

---

## Confezionamenti

---

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	9,8 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	13,6 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	17,0 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	703,0 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,0 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30,0 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40,0 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	7,517 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

83

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.