

# Scheda dati

Specifiche



## Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GD, per barra - 0250A / 5A

METSECT5GD025

Prezzo: 259,00 EUR

### Presentazione

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Gamma                  | PowerLogic                  |
| Nome Prodotto          | CT                          |
| Tipo Prodotto          | Trasformatore amperometrico |
| corrente secondaria    | 5 A                         |
| classe di precisione   | Classe 1 a 1,5 VA           |
| Corrente nominale [In] | 250 A                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| tipo trasformatore di corrente               | Standard per sbarra<br>Split core                |
| rapporto trasformatore di corrente           | 250/5                                            |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 250 A                                            |
| Fattore dsicurezza massimo                   | 5                                                |
| corrente ammessa                             | 15000 A durante 1 s                              |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]          | 720 V 50 Hz                                      |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]         | 3 kV                                             |
| Installazione                                | Con viti                                         |
| Supporto Di Montaggio                        | Guida DIN<br>Fastened onto a surface with screws |
| Larghezza                                    | Esterno: 125 mm<br>Interno: 55 mm                |
| Altezza                                      | Esterno: 158,15 mm<br>Interno: 85 mm             |
| Profondità                                   | 58 mm                                            |
| Peso Netto                                   | 1,08 kg                                          |
| Classe Di Isolamento                         | Class E                                          |
| apertura di barre                            | 50 x 80                                          |

### Ambiente

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento | VDE 0414<br>DIN 42600-2<br>DIN EN 61869-1<br>DIN EN 61869-2 |
| Temperatura Ambiente | -5...40 °C                                                  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura Di Stoccaggio | -25...70 °C |
|---------------------------|-------------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,5 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 13,7 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 17,2 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 1,064 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 16,188 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 67                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                  |
| Imballaggio senza plastica        | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                          |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |