

Scheda dati

Specifiche



Trasformatore Amperometrico,
PowerLogic, TA, 400/5 A, TA
tropicalizzato misto cavi: d=26 mm,
sbarre: 12x40 mm, 15x32 mm

METSECT5MB040

Prezzo: 44,85 EUR

Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome Prodotto	CT
Tipo Prodotto	Trasformatore amperometrico
corrente secondaria	5 A
classe di precisione	Classe 0.5 a 6 VA Classe 1 a 8 VA
Corrente nominale [In]	400 A

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra e cavo Solid core
rapporto trasformatore di corrente	400/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	24 kA
corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	720 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Vite di bloccaggio isolata Con viti Aggancio
Supporto Di Montaggio	Piastra di montaggio Barra collettice Guida DIN
Larghezza	Esterno: 60 mm
Altezza	Esterno: 85 mm
Profondità	Telaio : 43 mm Totale : 63 mm
Diametro	26 mm
Peso Netto	0,348 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe Di Isolamento	Classe B
diametro esterno cavi	26 mm
apertura di barre	40,5 x 12,5 32,5 x 15,5

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

sigillatura	Senza
-------------	-------

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificazioni Prodotto	CE
grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,200 cm
Peso imballo (Kg)	336,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	55
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	18,880 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

🔄 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	33

Use Better

📦 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità

Use Again

🔄 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.