

Scheda dati

Specifiche



Trasformatore Amperometrico,
PowerLogic, TA, 600/5 A, TA
tropicalizzato misto cavi: d=40 mm,
sbarre: 12x50 mm, 20x40 mm

METSECT5MD060

Prezzo: 53,30 EUR

Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome Prodotto	CT
Tipo Prodotto	Trasformatore amperometrico
corrente secondaria	5 A
classe di precisione	Classe 0.5 a 6 VA Classe 1 a 8 VA
Corrente nominale [In]	600 A

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra e cavo Solid core
rapporto trasformatore di corrente	600/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	36 kA
corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	720 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Aggancio Con viti Vite di bloccaggio isolata
Supporto Di Montaggio	Guida DIN Barra collettore Piastra di montaggio
Larghezza	Esterno: 70 mm
Altezza	Esterno: 95 mm
Profondità	Telaio : 45 mm Totale : 65 mm
Diametro	40 mm
Peso Netto	0,349 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe Di Isolamento	Classe B
diametro esterno cavi	40 mm
apertura di barre	50,5 x 12,5 40,5 x 20,5

sigillatura	Senza
-------------	-------

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61869-2 VDE 0414
----------------------	-------------------------

Certificazioni Prodotto	EAC CE
-------------------------	-----------

grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Umidità relativa	0...95 %
------------------	----------

Temperatura Ambiente	-25...60 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
-------------------	---

Confezione 1: altezza	7,000 cm
-----------------------	----------

Confezione 1: larghezza	9,000 cm
-------------------------	----------

Confezione 1: profondità	11,600 cm
--------------------------	-----------

Peso imballo (Kg)	352,600 g
-------------------	-----------

Unità di misura confezione 2	S03
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	33
----------------------------------	----

Confezione 2: altezza	30,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 2: profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: peso	12,036 kg
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 44

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità

Numero SCIP 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Sì

Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.