

# Scheda dati

Specifiche



Trasformatore Amperometrico,  
PowerLogic, TA, 800/5 A, TA  
tropicalizzato misto cavi: d=40 mm,  
sbarre: 12x50 mm, 20x40 mm

METSECT5MD080

**Prezzo: 64,05 EUR**

## Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome Prodotto	CT
Tipo Prodotto	Trasformatore amperometrico
corrente secondaria	5 A
classe di precisione	Classe 0.5 a 8 VA Classe 1 a 12 VA
Corrente nominale [In]	800 A

## Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra e cavo Solid core
rapporto trasformatore di corrente	800/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	48 kA
corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	720 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Con viti Aggancio Vite di bloccaggio isolata
Supporto Di Montaggio	Barra collettiva Piastra di montaggio Guida DIN
Larghezza	Esterno: 70 mm
Altezza	Esterno: 95 mm
Profondità	Telaio : 45 mm Totale : 65 mm
Diametro	40 mm
Peso Netto	0,369 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe Di Isolamento	Classe B
diametro esterno cavi	40 mm
apertura di barre	50,5 x 12,5 40,5 x 20,5

---

sigillatura	Senza
-------------	-------

## Ambiente

---

Norme Di Riferimento	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificazioni Prodotto	CE
grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Peso imballo (Kg)	364,800 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	10,614 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 55

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità

Numero SCIP 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Sì

Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.