

Scheda dati

Specifiche



Trasformatore Amperometrico,
PowerLogic, TA LVCT apribile, 2000
A, uscita 0,333 V, 146x63 mm

METSECTLV4200U

Prezzo: 374,00 EUR

Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome Dispositivo	LVCT
Tipo Prodotto	Trasformatore amperometrico
Tensione di uscita	0,333 V
collegamento elettrico	Connettore volante: 2,4 m (AWG 16) 600 V
Applicazione Prodotto	BCPM BCPMSC IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
tipo trasformatore di corrente	Split core
Corrente nominale [In]	2000 A
Frequenza Di Rete	50 Hz 60 Hz

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 Energy Meter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 Energy Meter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 Energy Meter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 Energy Meter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 Energy Meter PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 Energy Meter PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 Energy Meter PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 strumento di misura multi-circuito PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 strumento di misura multi-circuito Acti9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 Energy Meter Acti9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 Energy Meter
---------------------	--

Precisione di misura	1 %
----------------------	-----

Ambiente

Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente	-15...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Norme Di Riferimento	UL 2808 IEC 61869-2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Larghezza	Interno: 62,74 mm Totale: 124,71 mm
Profondità	29,46 mm
Altezza	Interno: 145,54 mm Totale: 206,25 mm
Peso Netto	1192 g

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,5 cm
Confezione 1: larghezza	22,2 cm
Confezione 1: profondità	26,6 cm
Peso imballo (Kg)	1,5186 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	27,9 cm
Confezione 2: larghezza	32,9 cm
Confezione 2: profondità	46,9 cm
Confezione 2: peso	9,9716 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	126
Confezione 3: altezza	103,5 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	224,3036 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

