


Scheda dati

Specifiche



Fronte Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli bianco porta opaca

MIP30312

Prezzo: 118,95 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Gamma | Resi9 |
| Tipo Prodotto | Lato anteriore |
| Tipo Di Piastra Frontale | Piana |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio per installazione |
| Compatibilità Gamma | Resi9 MP |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Installazione Centralino | Ad incasso |
| Tipo Di Pannello Frontale | Piana |
| Numero Di File Orizzontali | 3 |
| Numero di moduli da 18mm per fila | 12 |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm) | 36 |
| Materiale contenitore | Porta: Tecnoplastica Lato frontale: Tecnoplastica |
| Larghezza | Esterno: 294 mm |
| Altezza | Esterno: 502 mm |
| Profondità | Esterno : 18 mm |
| Colore | Lato frontale: bianco (RAL 9003) |

Ambiente

| | |
|------------------------|--|
| Norme Di Riferimento | IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102 |
| Resistenza Al Fuoco | Porta: 650 °C Lato frontale: 650 °C |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 |
| Temperatura Ambiente | -25...60 °C |

Confezionamenti

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,100 cm |
| Confezione 1: larghezza | 29,400 cm |
| Confezione 1: profondità | 50,200 cm |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Peso imballo (Kg) | 628,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 6 |
| Confezione 2: altezza | 52,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 6,288 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 96 |
| Confezione 3: altezza | 120,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 112,608 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **18**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata **46 %**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping leg for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails load asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent, White (plain), Smoked transparent.

Options

- Marker light ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP65
- Keylock

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

24 modules

36-54 modules

Dimensions shown in mm:

- Front view: 900 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Side view: 900 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Front view: 1200 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Side view: 1200 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Front view: 1600 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Side view: 1600 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Front view: 1900 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Side view: 1900 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Front view: 2400 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Side view: 2400 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Front view: 3000 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Side view: 3000 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Front view: 3600 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Side view: 3600 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Front view: 4200 (width), 300 (height), 100 (depth)
- Side view: 4200 (width), 300 (height), 100 (depth)