

Scheda dati

Specifiche



Mureva accessorio pulsante + stop 10 A

MUR35042

Prezzo: 14,62 EUR

Presentazione

Gamma	Mureva Styl
Gamma Prodotto	Mureva Styl
Tipo Prodotto	Shutter control
Colore	Antracite (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Montaggio dispositivo	Built-in
Corrente nominale	10 A
Funzione interruttore	Pulsante
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Tipologia Fissaggio	Con viti
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Condizioni d'uso	Interno/esterno
numero di interruttori	2
attuatore	Bascula
Materiale	Ottone SEBS ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm² per rigido cavi 1,5...2,5 mm² per A trefolo cavi 1,5...2,5 mm² per flessibile cavi
Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm
Profondità	40 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Marchi qualità	"EAC" CE AENOR NF
Grado Di Protezione IP	IP55
Grado Di Protezione Ik	IK07
ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Norme Di Riferimento	EN 60669-1
Temperatura Ambiente	-5...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,600 cm
Confezione 1: profondità	8,800 cm
Peso imballo (Kg)	101,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,825 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Numero SCIP

66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.