


Scheda dati

Specifiche



Membrana per piastra passacaviFL 21 T25

NSYAECPFLT25

Prezzo: 72,68 EUR

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
-------------------	--

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Membrana ingresso cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT CRN cassetta compatta PanelSeT SF contenitore adatto
Composizione Dispositivo	1 membrana 1 elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Piastra pressacavo
Materiale	Elastomero termoplastico
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Numero totale di ingressi cavi	25
Numero Ingressi Cavo	4 5...7 mm 4 8...12 mm 4 14...20 mm 12 10...14 mm 1 20...26 mm
Altezza	30 mm
Larghezza	Esterno: 214 mm Centro di fissaggio: 194 mm
Profondità	Centro di fissaggio : 62 mm Esterno : 88 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso Netto	0,32 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP66
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente	-40...100 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Caratteristiche Ambientali	Resistente agli olii conforme a UL 157 FIMKO UV resistente Impermeabile Resistenza al fuoco conforme a UL 94 V0
----------------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	302,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	6,342 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	400
Confezione 3: altezza	72,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	127,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì