


Scheda dati

Specifiche



2 supporti orizzontali 3200A, 600 mm

NSYBHS600

Prezzo: 140,81 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------------|--|
| Gamma | PanelSeT |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio sbarre |
| Tipo Prodotto | Supporto condotto sbarre |
| Anwendung | Multifunzione Applicazione Prisma |
| Per Dimensioni Nominali Cassetta | - |
| Installazione | Sulla struttura del contenitore |
| Supporto Di Montaggio | Montanti verticali |
| posizione condotto sbarre | Orizzontale |
| Compatibilità Gamma | PanelSeT PanelSeT SF Linergy Linergy LGYE Linergy sbarre in rame Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFM PanelSeT PanelSeT SFX |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|--|
| connessione contenitore-dispositivo | Sbarre in rame orizzontale barra - fisso |
| Composizione Dispositivo | elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |
| Materiale | Supporto sbarra: Plastica Supporto metallo: acciaio |
| Tipo Di Fissaggio | Con elemento di fissaggio |
| Altezza | 59,25 mm |
| Larghezza | Centri di fissaggio: 510 mm |
| Profondità | 39 mm |
| Corrente Nominale [In] | 3200 A |

Confezionamenti

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 51,500 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|----------------------------------|------------|
| Peso imballo (Kg) | 1,682 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P12 |
| Numero di unità per confezione 2 | 100 |
| Confezione 2: altezza | 48,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso | 190,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 12 |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |
| Use Better | |
| Materiali e imballaggio | |
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Use Again | |
| Reimballaggio e rifabbricazione | |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Si |

Image of product / Alternate images

Alternative

