

Scheda dati

Specifiche



CV ClimaSys - CSS FanSensor

NSYCCARPM

Prezzo: 218,39 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CC
Tipo Prodotto	RPM and temperature sensor
Compatibilità Del Prodotto	ClimaSys DG 230/400 V AC fan 115 V ClimaSys CV 230/400 V AC standard fan 115 V ClimaSys CV grille adapted to integrate dust sensor
Tipo di sensore	RPM reader by infrared light sensor Small toroidal for current consumption

Caratteristiche tecniche

tipo di misura	Fan speed range intervallo misurazioni: 80...5800 rpm Fan current range intervallo misurazioni: 40...1500 mA: through toroidal clamp (no need to disconnect the fan for sensor installation) Fan current range intervallo misurazioni: 40...1500 mA: snap on-off system RPM: transported air across roof blades or lateral fans Temperatura: transported air across roof blades or lateral fans
Installazione	Behind fan
Installazione	Con clip
interfaccia di comunicazione	Modbus between sensor and controller
Collegamenti - morsetti	Mini connector Modbus (4 wires)
segnalazione locale	Memoria guasti: 1 rosso LED da lampeggiante Bad position: 1 rosso LED da lampeggiante Sensor position: 1 verde LED da Flash
Materiale	Injected thermoplastic (PC)
Quantità Per Confezione	Set da 1
altezza	61,9 mm
Larghezza	48,6 mm
Profondità	15,2 mm
Colore	Verde trasparente (Pantone 355C)

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CE EAC direttiva EMC 89/336 EEC
-------------------------	---------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Peso imballo (Kg)	130,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	55
Confezione 2: altezza	24,500 cm
Confezione 2: larghezza	34,000 cm
Confezione 2: profondità	42,500 cm
Confezione 2: peso	7,670 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.