


# Scheda dati

Specifiche



Guarnizioni per ingresso cavi per passacavi Multi-CS, per cavi di diametro 4-5 mm

NSYCEJDS4

Prezzo: 1,74 EUR

## Presentazione

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gamma                       | PanelSeT                |
| Tipo Prodotto               | Gommino di tenuta       |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori gestione cavo |
| Applicazione                | Multifunzione           |
| Quantità Per Confezione     | Set da 12               |

## Caratteristiche tecniche

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiale            | Elastomero termoplastico |
| Numero Ingressi Cavo | 1 4...5 mm               |
| Peso Netto           | 0,005 kg                 |

## Ambiente

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grado Di Protezione IP         | IP65 conforming to CEI 60529   |
| Tenuta Al Fuoco                | V0 conforme a UL 94  |
| Temperatura Ambiente           | -30...100 °C   |
| Resistenza Agli Agenti Chimici | Good resistance to mineral oils and greases<br>Good resistance to fuels<br>Buona resistenza agli alcool<br>Good resistance to weak acids and bases |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,750 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 5,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 3,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 15,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 66,000 g  |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 3     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 3 | 240       |
| Confezione 3: altezza            | 20,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 20,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 30,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 1,496 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

73e923a6-870d-4d0d-9a27-5e8c9bbeb14d

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si