

Scheda dati

Specifiche



Pressacavo a scatto rapido M25,
poliammide IP68 UL approvato
resistente agli UV

NSYCGSP25

Prezzo: 4,95 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamma | PanelSeT |
| Tipo Prodotto | Pressacavo |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori gestione cavo |
| Compatibilità Gamma | PanelSeT PLM PanelSeT S3D PanelSeT S3X |
| Installazione | Fondo del contenitore Parte superiore del contenitore |
| Entrata Cavo | Collarino cavo M25 |
| Composizione Dispositivo | 1 cable gland 1 seal |
| Quantità Per Confezione | Set da 10 |
| Materiale | Sigillo: CR (chloroprene) Corpo: PA (poliammide) 6 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Tipo Di Fissaggio | Push and turn clockwise |
| Peso Netto | 0,022 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|---|
| Certificazioni Prodotto | UL VDE |
| Caratteristiche Ambientali | UV resistente |
| Tenuta Al Fuoco | V2 conforme a UL 94 |
| Temperatura Ambiente Di Funzionamento | -20...100 °C permanente -30...150 °C intermittente |
| Grado Di Protezione Ip | IP68 conforme a CEI 60529 5 bar, 30 min |

Confezionamenti

| | |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 3,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 4,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|----------------------------------|------------|
| Peso imballo (Kg) | 22,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 20 |
| Confezione 2: altezza | 11,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 19,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 19,000 cm |
| Confezione 2: peso | 568,000 g |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 2400 |
| Confezione 3: altezza | 70,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 90,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio | |
|--|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione | |
|--|----|
| Ritiro del prodotto | Si |