

# Scheda dati

Specifiche



Set di pressacavo + dado in acciaio  
inox M20 AISI304L, IP68,  
omologato UL

NSYCGX20

**Prezzo: 76,09 EUR**

## Presentazione

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | PanelSeT                                                      |
| Tipo Prodotto               | Pressacavo                                                    |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori gestione cavo                                       |
| Compatibilità Gamma         | PanelSeT CRN<br>PanelSeT S3D<br>PanelSeT S3X                  |
| Installazione               | Parte superiore del contenitore<br>Fondo del contenitore      |
| Entrata Cavo                | Collarino cavo M20                                            |
| Composizione Dispositivo    | 1 cable gland<br>1 lock nut<br>1 seal                         |
| Quantità Per Confezione     | Set da 4                                                      |
| Materiale                   | Sigillo: CR (chloroprene)<br>Corpo: stainless steel AISI 304L |

## Caratteristiche tecniche

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Colore            | Grigio             |
| Tipo Di Fissaggio | Avvitato<br>By nut |
| Altezza           | 36 mm              |
| Peso Netto        | 0,034 kg           |

## Ambiente

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto               | VDE                                                 |
| Tenuta Al Fuoco                       | V2 conforme a UL 94                                 |
| Temperatura Ambiente Di Funzionamento | -20...100 °C permanente<br>-40...150 °C intermitten |
| Grado Di Protezione Ip                | IP68 conforme a CEI 60529 5 bar, 30 min             |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 3,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 3,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 3,500 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Peso imballo (Kg)                | 39,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 40         |
| Confezione 2: altezza            | 11,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 28,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,938 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 960        |
| Confezione 3: altezza            | 47,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 67,500 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| <b>Materiali e imballaggio</b>    |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

### Use Again

| <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |    |
|----------------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto                    | Si |