

# Scheda dati

Specifiche

## Serratura 405 S3X



NSYCL405CSX

**Prezzo: 117,15 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Prodotto	Leva di manovra
Applicazione	Multifunzione
Supporto Di Montaggio	Montaggio diretto su porta
Compatibilità Del Prodotto	Cassette S3X
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3X
Composizione Dispositivo	1 serratura cilindrica 2 chiave 1 maniglia con serratura a chiave

### Caratteristiche tecniche

Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Maniglia: poliammide
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura a chiave
Tipo Di Serratura	Cilindro
Numero Chiave	405
Peso Netto	0,14 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	124,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	36,500 cm
Confezione 2: larghezza	28,500 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	7,880 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si