

# Scheda dati

Specifiche



## Resistenza 100W 12-24V

NSYCR100WU1C

**Prezzo: 150,49 EUR**

### Presentazione

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Gamma                  | ClimaSys                           |
| Nome Prodotto          | ClimaSys CR                        |
| Tipo Prodotto          | Gruppo di riscaldamento resistenza |
| Intervallo potenza     | 100 W                              |
| tensione di ingresso   | 12...24 V CA/CC 50/60 Hz           |
| collegamento elettrico | 4 morsetti a vite 2,5 mm²          |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione operativa     | Verticale                                                                                                                            |
| Temperatura Ambiente    | -40...70 °C                                                                                                                          |
| Grado Di Protezione IP  | IP20                                                                                                                                 |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                                                                                            |
| Certificazioni Prodotto | VDE                                                                                                                                  |
| Materiale               | Corpo: alluminio estruso<br>Coperchio: Plastica                                                                                      |
| Altezza                 | Esterno: 150 mm                                                                                                                      |
| Larghezza               | Esterno: 60 mm                                                                                                                       |
| Profondità              | Esterno : 90 mm                                                                                                                      |
| Condizioni d'uso        | Richiede protezione elettrica<br>I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico<br>Cassetta a tenuta d'aria |
| Tipologia Fissaggio     | Con clip                                                                                                                             |
| Supporto Di Montaggio   | Guida DIN da 35 mm                                                                                                                   |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 7,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 10,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 13,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 360,000 g |

### Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.