

# Scheda dati

Specifiche



## Cassa PanelSeT CRN 300x400x200 porta trasparente

NSYCRN34200T

**Prezzo: 210,12 EUR**

### Presentazione

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma                            | PanelSeT                                                 |
| Nome Prodotto                    | PanelSeT CRN                                             |
| Applicazione                     | Multifunzione                                            |
| Categoria                        | Cassetta compatta                                        |
| Altezza Nominale Cassetta        | 300 mm                                                   |
| Larghezza Nominale Cassetta      | 400 mm                                                   |
| Profondità Nominale Cassetta     | 200 mm                                                   |
| Tipo Accessorio D'Installazione  | Montaggio a parete                                       |
| Composizione Dispositivo         | 1 corpo<br>1 piastra passacavo<br>1 porta<br>1 serratura |
| Tipo Di Porta                    | Vetro                                                    |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                               |

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di corpo                | Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta<br>Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo |
| Numero Di Porte              | Lato anteriore: 1 porta(e)                                                                                                   |
| Apertura Porta               | Reversibile (120 °)                                                                                                          |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 mm doppia barra                                                                                                  |
| Tipo Di Piastra Passacavo    | Standard                                                                                                                     |
| Accessibilità Per Uso        | Anteriore                                                                                                                    |
| Parti Rimovibili             | Porta con cerniere<br>Piastra pressacavo Con viti                                                                            |
| Materiale                    | Corpo: acciaio<br>Porta: acciaio e vetro di sicurezza                                                                        |
| Finitura Superficiale        | Polvere di epossipoliestere                                                                                                  |
| Colore                       | Grigio (RAL 7035)                                                                                                            |
| Norme Di Riferimento         | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                                                                       |
| Certificazioni Prodotto      | cUL<br>UL<br>DNV-GL                                                                                                          |
| Peso Netto                   | 6,196 kg                                                                                                                     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP66 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme a CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 21,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 31,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 41,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 5,982 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 64         |
| Confezione 2: altezza            | 200,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 394,848 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 56                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |


Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip  
Easy to maintain



Built to last



Image of product / Alternate images

Alternative

---

