

Scheda dati

Specifiche



Resistenza ultrasottile CRS 25W 240V 130x250mm

NSYCRS25W240V

Prezzo: 198,72 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CR
Tipo Prodotto	Resistenza anticondensa ultra sottile
Intervallo potenza	25 W
tensione di ingresso	240 V CA 50/60 Hz
collegamento elettrico	Cavo lunghezza: 2 m

Caratteristiche tecniche

Posizione operativa	Verticale Orizzontale
Temperatura Ambiente	-60...70 °C
Intervallo Regolazione Temperatura	-40...70 °C
Materiale	Gomma silicone
Altezza	Esterno: 110 mm
Larghezza	Esterno: 230 mm
Profondità	Esterno : 1,6 mm
Composizione Dispositivo	6 piedini in velcro autoadesivi 6 distanziali in plastica 4 Dadi per telequick 4 dadi a clip accessori di fissaggio
Condizioni d'uso	I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Cassetta a tenuta d'aria Richiede protezione elettrica
Tipologia Fissaggio	Con 4 viti
Supporto Di Montaggio	Piastra di montaggio standard Guida DIN Adesivi con velcro Piastra montaggio Telequick

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	25,500 cm
Confezione 1: profondità	28,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	302,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	32,000 cm
Confezione 2: larghezza	51,000 cm
Confezione 2: profondità	65,000 cm
Confezione 2: peso	7,550 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	325
Confezione 3: altezza	171,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	115,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.