

# Scheda dati

Specifiche



## Supporto 19" 2U regolabile in profondità per fissaggio apparecchiature non 19"

NSYCRTM2US

**Prezzo: 60,85 EUR**

### Presentazione

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gamma Prodotto          | Actassi                                   |
| Tipo Prodotto           | Supporti 19"                              |
| Applicazione            | Applicazione elettronica<br>Multifunzione |
| Quantità Per Confezione | Set da 1                                  |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                         |

### Caratteristiche tecniche

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Numero Di Unità Rack       | 2U   |
| Supporto Di Montaggio      | Rack 19", Fronte o retro   |
| Compatibilità Del Prodotto | Armadi Actassi<br>PanelSeT SF-S<br>PanelSeT SF-E<br>PanelSeT VDM<br>PanelSeT PLA |
| Composizione Dispositivo   | elementi di fissaggio<br>2 supporto cavo<br>1 piastra forata                     |
| Materiale                  | Sheet steel  |
| Finitura Superficie        | Polvere di epossipoliestere  |
| Tipo Di Fissaggio          | Con elemento di fissaggio 19": Montanti rack 19"                                 |
| Regolazione                | Regolabile in profondità da 50 a 200 mm  |
| Numero Di Unità Da 19"     | 2  |
| Altezza                    | 88,9 mm  |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 11,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 8,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 39,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 991,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | PAL       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm |

---

Confezione 2: larghezza 37,500 cm

---

Confezione 2: profondità 120,000 cm

---

Confezione 2: peso 14,865 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si