

# Scheda dati

Specifiche



## Fanbox 550m3/h 115V AC 50/60Hz

NSYCVF550M115FB

Prezzo: 525,78 EUR

### Presentazione

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | ClimaSys                                                                                    |
| Nome Prodotto                           | ClimaSys CV                                                                                 |
| Tipo Prodotto                           | Fanbox senza griglia e filtro                                                               |
| Application                             | Per esterno Heavy Duty                                                                      |
| Compatibilità Gamma                     | Thalassa PHD<br>Spacial S3HD<br>Spacial SFHD                                                |
| Flow rate                               | Portata libera: 550 m3/h at 50 Hz<br>550 m3/h at 60 Hz                                      |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 115 V CA +/- 10 %                                                                           |
| tensione di ingresso                    | 115 V CA 50/60 Hz                                                                           |
| Certification                           | CE<br>UL conforme a UL 508 A<br>CSA conforme a CSA C22.2<br>Direttiva ecodesign 2009/125/EC |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Absorbed power            | 78...102 W              |
| Corrente nominale [In]    | 0,7...0,8 A 50 Hz       |
| Noise level < at          | 60 dB                   |
| tipo di supporto          | Palla                   |
| Altezza                   | Esterno: 223 mm         |
| Larghezza                 | Esterno: 223 mm         |
| Profondità                | Esterno : 90 mm         |
| Peso Netto                | 1,7 kg                  |
| Colore                    | Grigio scuro (RAL 7016) |
| Temperatura Ambiente      | -40...70 °C             |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C             |
| pressione massima         | 300 Pa portata 0 m³/h   |
| Collegamenti - morsetti   | Morsetto a molla        |
| Grado di protezione IP    | IP55 grid:<br>IP44      |
| Composizione Dispositivo  | 1 fanbox<br>4 vite      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni d'uso | Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro<br>La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima<br>L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito<br>Pulire e sostituire il filtro regolarmente<br>La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 16,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 26,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 29,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 2,500 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 50         |
| Confezione 2: altezza            | 95,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 138,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 25 |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                   |
| Imballaggio senza plastica        | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |