

Scheda dati

Specifiche



Finestra di controllo IP55 400x500 mm

NSYCW45

Prezzo: 894,54 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Tipo Prodotto	Finestra
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN
Installazione	Installazione su porta o pannello
Composizione Dispositivo	2 cerniere 1 serratura 1 schema di fissaggio e foratura 1 cornice con finestra
Materiale	Trasparente acrilico alluminio
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Chiusura con lucchetto
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Numero Chiave	2233X

Caratteristiche tecniche

Altezza	400 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	77 mm
Tipo Di Installazione	Installazione interna

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	56,500 cm
Confezione 1: larghezza	43,500 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,070 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	106,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 93,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si