

Scheda dati

Specifiche



Porta, PanelSeT outdoor, PanelSeT S3HD 800x600 mm

NSYDS3HD86

Prezzo: 242,46 EUR

Presentazione

| | |
|--|--|
| Gamma | PanelSeT |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio cassetta |
| Tipo Prodotto | Porta |
| Applicazione | Heavy duty |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | - H: 800 mm W: 600 mm |
| Installazione | Lato anteriore |
| Compatibilità Gamma | PanelSeT S3HD cassetta compatta |
| Composizione Dispositivo | 1 porta 2 cerniere 1 serratura con inserto doppia barra 3 mm |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|---|
| Materiale | Porta: acciaio con trattamento anticorrosivo |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Finitura Superficie | Polvere di poliestere |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura |
| Numero Di Dispositivi Di Chiusura | 1 |
| Tipo Di Porta | Semplice |
| Apertura Porta | Reversibile (120 °) |
| Carico Massimo | 200 kg |
| Altezza | Nominale: 800 mm |
| Larghezza | Nominale: 600 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Peso Netto | 5,94 kg |

Ambiente

| | |
|----------------------------|---|
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 |
| Caratteristiche Ambientali | Resistenza alla corrosione C4H conforme a ISO 12944: 1999 UV resistente conforme a IEC 62208 |

Confezionamenti

| | |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|------------|
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 61,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 81,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 8,214 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P12 |
| Numero di unità per confezione 2 | 15 |
| Confezione 2: altezza | 93,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso | 134,210 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

77

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Si