

Scheda dati

Specifiche

Piastra tetto areata con 2 ventole

NSYECVT300



Prezzo: 392,00 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Otturatore
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Di Pressacavi	Ventilata Con 2 ventilatori
Livello di rumore	35 dB

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi OPB Actassi VDC
flusso d'aria	35 m3/h
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m
Materiale	Sheet steel
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Installazione	Cima o fondo del contenitore
Tipo Di Fissaggio	Con vite

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	47,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,622 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	63,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	94,000 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.