

Scheda dati

Specifiche

Guide di supporto profondità 600

NSYGF356H5



Prezzo: 76,86 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Guide fisse
Accessorio / Parte Separata	Accessori di supporto
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi VDS Actassi VDA
materiale	Acciaio trattato
Installazione	Montanti
Profondità	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 1000 mm
Tipo Di Fissaggio	Con viti: montante
Carico permanente ammissibile	60 kg
Distanza Interassiale	258 mm
distanza tra supporti cavo	350 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	44,000 cm
Peso imballo (Kg)	944,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	400
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	390,600 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si