

Scheda dati

Specifiche



Guide scorrevoli per profondità 800

NSYGT60

Prezzo: 212,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Guide telescopiche
Accessorio / Parte Separata	Accessori di supporto
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi VDS Actassi VDA
Installazione	Montanti
Regolazione	Regolabile da -100 a +50 mm, passo 50 mm
Profondità	800 mm 1000 mm
Distanza Interassiale	458 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	57,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,434 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	28,680 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si