

Scheda dati

Specifiche

2 traverse di supporto P600 mm

NSYMP60



Prezzo: 38,71 EUR

Presentazione

Categoria	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra rinforzata
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT SM
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Installazione	Sulla struttura del contenitore Su set di collegamento telaio modulare
Applicazione Prodotto	Per piastra di montaggio
Composizione Dispositivo	2 supporto elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Di Fissaggio	Con viti
Numero Di Fori	15 fori
Altezza	50 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	Nominale : 600 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	802,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	175
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 153,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 6

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Si