



## Cassetta OPB 15U fianchi apribili profondità 400

NSYOPB15U4F

**Prezzo: 738,00 EUR**

### Presentazione

|                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                 | Actassi                                                                                                                                                                 |
| Nome Prodotto         | Actassi OPB                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto         | Armadio 19"                                                                                                                                                             |
| Applicazione          | Cablaggio                                                                                                                                                               |
| applications          | Per montanti prodotti 19"<br>Per la protezione delle apparecchiature di rete                                                                                            |
| Modello Pulsantiera   | A fianchi apribili                                                                                                                                                      |
| support equipment     | 2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)                                                                                                  |
| front face            | Porta a vetro                                                                                                                                                           |
| tipo di porta         | Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °                                                                              |
| Accessibilità Per Uso | Laterali<br>Anteriore<br>Posteriore                                                                                                                                     |
| parti rimovibili      | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi<br>Lato superiore otturatore<br>Corpo otturatore<br>Posteriore otturatore<br>Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi |
| colour                | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione Dispositivo | 3 ingresso cavi<br>1 porta in vetro lato anteriore<br>2 pannelli laterali<br>2 montanti 19" lato anteriore<br>1 struttura aperta |
| load rating              | 50 kg statico<br>3 kg per unità                                                                                                  |
| back face                | Pretranciatura                                                                                                                   |
| side face                | Pannello                                                                                                                         |
| numero di fori           | 1 forolaterali<br>1 forocorpo<br>1 forolato superiore                                                                            |
| installation mode        | Montaggio a muro                                                                                                                 |
| Materiale                | Sheet steel: struttura<br>Sheet steel: Porta<br>Vetro di sicurezza: Porta<br>Acciaio zincato: montante                           |
| Finitura Superficie      | Polvere di epossipoliestere                                                                                                      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Larghezza       | 600 mm   |
| Altezza         | 780 mm   |
| Profondità      | 400 mm   |
| Peso Netto      | 25,64 kg |
| Numero Di Unità | 15U      |
| Paesi target    | Europe   |

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme a CEI 62262   |
| Grado Di Protezione Ip | IP20 conforme a CEI 60529   |
| Norme Di Riferimento   | IEC 60297-3-100<br>EIA-310D |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 84,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 61,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 45,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 24,666 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 183,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 161,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 147                                                                                   |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                   | 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217                                                  |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                    |