

# Scheda dati

Specifiche

## Piastra di chiusura posteriore 6U



NSYOPB6UTPN

Prezzo: 56,40 EUR

### Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Otturatore
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra
Installazione	Retro della cassetta
materiale	Sheet steel rivestito in pelle
Tipologia Fissaggio	Con viti
Numero Di Unità Rack	6U
Peso Netto	2 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	80,000 cm
Confezione 1: larghezza	60,500 cm
Confezione 1: profondità	3,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,564 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	39,000 kg

### Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si