

Scheda dati

Specifiche



Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, con piastra metallica, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM43PG

Prezzo: 233,39 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	430 mm
Larghezza nominale	330 mm
Profondità nominale	200 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 piastra di montaggio 2 serratura
Tipo Di Porta	Semplice
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana acciaio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA classificazione 13 IEC 62208 NEMA classificazione 4X
Certificazioni Prodotto	UL
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208

Temperatura Ambiente	-40...80 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
-------------------	---

Confezione 1: altezza	35,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 1: larghezza	22,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 1: profondità	49,000 cm
--------------------------	-----------

Peso imballo (Kg)	5,298 kg
-------------------	----------

Unità di misura confezione 2	PAM
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	50
----------------------------------	----

Confezione 2: altezza	188,000 cm
-----------------------	------------

Confezione 2: larghezza	100,000 cm
-------------------------	------------

Confezione 2: profondità	120,000 cm
--------------------------	------------

Confezione 2: peso	289,500 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 41

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata 37 %

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Sì

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

