


# Scheda dati

Specifiche



Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, con piastra metallica, 530x430x200mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM54PG

**Prezzo: 348,28 EUR**

## Presentazione

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gamma                        | PanelSeT  |
| Nome Dispositivo             | PLM   |
| tipo di custodia             | Multifunzione   |
| Categoria                    | Cassetta compatta   |
| Altezza nominale             | 530 mm  |
| Larghezza nominale           | 430 mm  |
| Profondità nominale          | 200 mm  |
| Installazione Centralino     | Montaggio a muro  |
| Composizione Dispositivo     | 1 corpo<br>1 porta<br>1 piastra di montaggio<br>2 serratura |
| Tipo Di Porta                | Semplice  |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 mm doppia barra                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Numero Di Dispositivi Di Chiusura | 2  |
| Descrizione Piastra Di Montaggio  | Piana acciaio  |
| Accessibilità Per Uso             | Anteriore  |
| Parti Rimovibili                  | Porta con cerniere<br>Piastra di montaggio con elemento di fissaggio |
| Materiale                         | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                             |
| Colore                            | Grigio (RAL 7035)  |
| Norme Di Riferimento              | NEMA classificazione 4X<br>NEMA classificazione 13<br>IEC 62208      |
| Certificazioni Prodotto           | UL   |
| Classe Di Isolamento              | Classe II  |

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP66 conforme a CEI 60529   |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262   |
| Resistenza Al Fuoco    | 960 °C conforme a IEC 62208 |

---

Temperatura Ambiente -40...80 °C

## Confezionamenti

---

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 22,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 45,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 58,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 8,000 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 30         |
| Confezione 2: altezza            | 188,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 255,000 kg |

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

|   |    |
|---|----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 62 |
|---|----|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|---|

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

|  |      |
|--|------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 37 % |
|--|------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
|---------------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Imballaggio senza plastica | No |
|----------------------------|----|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
|-----------------------------------|---|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numeri SCIP | 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548 |
|-------------|--------------------------------------|

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Regolamento REACH | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |
|-------------------|-------------------------------------|

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
|------------------------|--|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | Si |
|---------------------|----|

Technical Illustration

**Dimensions**

---



Image of product / Alternate images

**Alternative**

---







Image of product in real life situation

