

Scheda dati

Specifiche



Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena senza piastra 1000x1200x400, IP55, IK10

NSYS3D101240D

Prezzo: 807,84 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3D
Applicazione	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	1000 mm
Larghezza Nominale Cassetta	1200 mm
Profondità Nominale Cassetta	400 mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 2 piastra passacavo 1 serratura 2 porta

Caratteristiche tecniche

tipo di corpo	Guida frontale salvagoccia doppio spessore Struttura monoblocco
Numero Di Porte	Lato anteriore: 2 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Acciaio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	cUL UL DNV BV GL
Peso Netto	68 kg

Ambiente

Compatibilità Elettromagnetica	Test immunità campo elettromagnetico
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
-------------------	---

Confezione 1: altezza	45,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 1: larghezza	103,000 cm
-------------------------	------------

Confezione 1: profondità	123,000 cm
--------------------------	------------

Peso imballo (Kg)	72,000 kg
-------------------	-----------

Unità di misura confezione 2	PAL
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	2
----------------------------------	---

Confezione 2: altezza	116,000 cm
-----------------------	------------

Confezione 2: larghezza	100,000 cm
-------------------------	------------

Confezione 2: profondità	123,000 cm
--------------------------	------------

Confezione 2: peso	159,000 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 678

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Sì

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a light-colored metal electrical cabinet with its door open, revealing the interior. Surrounding this central image are six circular icons, each with a corresponding text description:

- Sturdy components' protection**: Represented by an icon of a book.
- Earthing studs included**: Represented by an icon of a bolt with a ground symbol.
- Large choice of dimensions & accessories**: Represented by an icon of interlocking gears.
- Quality & aesthetics**: Represented by an icon of a star.
- Easy to equip / Easy to maintain**: Represented by an icon of a screwdriver.
- Reusable eco-friendly packaging**: Represented by a recycling symbol.