

Scheda dati

Specifiche



Cassa Spacial S3D da esterno Heavy Duty 800x800x400mm

NSYS3HD8840

Prezzo: 1.394,34 EUR

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial S3HD
Installation type	Multifunzione
Specific application	Per esterno Heavy Duty
Category	Cassetta compatta
Funzione disponibile	Ventilazione con zoccolo a scelta
Enclosure nominal height with canopy	862 mm
Canopy nominal height	62 mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 mm
Enclosure nominal depth with canopy	430 mm
Enclosure nominal depth	400 mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Cable gland plate type	Alluminio
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete Montaggio a pavimento con zoccolo
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 1 blocco porta 1 tetto 1 piastra passacavi
Certification	UL conforme a UL 508 A 2007 Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010 DEKRA conforme a IEC 62208 2011 Bureau Veritas conforme a ISO 12944 2007

Caratteristiche tecniche

body type	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Tetto Con viti

Maximum lifting load	200 kg
Materiale	Acciaio con trattamento anticorrosivo
Finitura Superficiale	Contenitore: polvere di poliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso Netto	41,8 kg
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5

Ambiente

grado di protezione IP	IP55 con zoccolo ventilato conforme a CEI 60529 classe II IP66 protezione involucro
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
tenuta climatica	C4H conforme a ISO 12944 720 h nebbia salina
temperatura ambiente di funzionamento	-45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Corrosion withstand	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m ² conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011 Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013 Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 : classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Thermal management options	Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	47,000 cm
Confezione 1: larghezza	84,500 cm
Confezione 1: profondità	90,000 cm
Peso imballo (Kg)	41,800 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	185,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	183,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	394
---	-----

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----