

Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio
inox 304L, porta piena,
1000x800x300mm, IP66

NSYS3X10830

Prezzo: 1.994,10 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------|--|
| Gamma | Spacial |
| Nome Prodotto | Spacial S3X |
| tipo di custodia | Multifunzione |
| Categoria | Cassetta compatta |
| Altezza nominale | 1000 mm |
| Larghezza nominale | 800 mm |
| Profondità nominale | 300 mm |
| installazione del prodotto | Montaggio a parete |
| Composizione Dispositivo | 1 corpo 1 cornice rinforzo forata: porta 1 porta 2 serratura: porta |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo Di Corpo | Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia |
| Tipo Di Porta | Semplice |
| Numero Di Porte | Lato anteriore: 1 porta(e) |
| Apertura Porta | Reversibile (120 °) |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio |
| Tipo Di Piastra Passacavo | Senza pressacavo |
| Accessibilità Per Uso | Anteriore |
| Parti Rimovibili | Porta con cerniere |
| Materiale | Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox |
| Finitura Superficiale | Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato |
| Peso Netto | 37,4 kg |

Ambiente

| | |
|----------------------|------------------------|
| Norme Di Riferimento | IEC 62208 UL CUL |
|----------------------|------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | UL 508 tipo A CAN/CSA 22 |
| Grado Di Protezione Ip | IP66 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 |
| Caratteristiche Ambientali | Corrosivo Igiene specifica |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 32,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 82,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 103,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 37,400 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAM |
| Numero di unità per confezione 2 | 6 |
| Confezione 2: altezza | 178,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso | 236,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 556 |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |
| Use Better | |
| Materiali e imballaggio | |
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Use Again | |
| Reimballaggio e rifabbricazione | |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



High resistance
to corrosion



Earthing
studs included



Large choice
of dimensions
& accessories



Easy to equip
Easy to maintain





Easy & quick
assembly



Built
to last