

# Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio  
inox 304L, porta piena,  
300x250x150mm, IP66

NSYS3X302515

Prezzo: 461,55 EUR

## Presentazione

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Gamma                      | Spacial                                  |
| Nome Prodotto              | Spacial S3X                              |
| tipo di custodia           | Multifunzione                            |
| Categoria                  | Cassetta compatta                        |
| Altezza nominale           | 300 mm                                   |
| Larghezza nominale         | 250 mm                                   |
| Profondità nominale        | 150 mm                                   |
| installazione del prodotto | Montaggio a parete                       |
| Composizione Dispositivo   | 1 corpo<br>1 serratura: porta<br>1 porta |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Di Corpo                    | Corpo monoblocco, struttura a croce<br>Guida frontale a forma di grondaia     |
| Tipo Di Porta                    | Semplice                                                                      |
| Numero Di Porte                  | Lato anteriore: 1 porta(e)                                                    |
| Apertura Porta                   | Reversibile (120 °)                                                           |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Serratura 3 mm doppia barra                                                   |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                    |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Senza pressacavo                                                              |
| Accessibilità Per Uso            | Anteriore                                                                     |
| Parti Rimovibili                 | Porta con cerniere                                                            |
| Materiale                        | Corpo e porta: acciaio inox 304L<br>Serratura: zama<br>Cerniera: acciaio inox |
| Finitura Superficiale            | Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®<br>Serratura: cromato                   |
| Peso Netto                       | 3,53 kg                                                                       |

## Ambiente

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208<br>UL<br>CUL      |
| Certificazioni Prodotto | UL 508 tipo A<br>CAN/CSA 22 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip     | IP66 conforme a CEI 60529     |
| Grado Di Protezione Ik     | IK10 conforme a CEI 62262     |
| Caratteristiche Ambientali | Igiene specifica<br>Corrosivo |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 16,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 26,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 32,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,530 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 147        |
| Confezione 2: altezza            | 200,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 530,910 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >



Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 51                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



High resistance  
to corrosion



Earthing  
studs included



Large choice  
of dimensions  
& accessories



Easy to equip  
Easy to maintain





Easy & quick  
assembly



Built  
to last