

Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio inox 304L, porta piena doppia, 600x1200x300mm, IP55

NSYS3X601230

Prezzo: 2.588,76 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------|---|
| Gamma | Spacial |
| Nome Prodotto | Spacial S3X |
| tipo di custodia | Multifunzione |
| Categoria | Cassetta compatta |
| Altezza nominale | 600 mm |
| Larghezza nominale | 1200 mm |
| Profondità nominale | 300 mm |
| installazione del prodotto | Montaggio a parete |
| Composizione Dispositivo | 1 corpo 1 serratura: porta 2 profilo verticale con fori: porta 2 porte |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo Di Corpo | Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia |
| Tipo Di Porta | Semplice |
| Numero Di Porte | Lato anteriore: 2 porta(e) |
| Apertura Porta | Reversibile (120 °) |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio |
| Tipo Di Piastra Passacavo | Senza pressacavo |
| Accessibilità Per Uso | Anteriore |
| Parti Rimovibili | Porta con cerniere |
| Materiale | Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox |
| Finitura Superficiale | Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato |
| Peso Netto | 38 kg |

Ambiente

| | |
|----------------------|------------------------|
| Norme Di Riferimento | IEC 62208 UL CUL |
|----------------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | CAN/CSA 22 UL 508 tipo A |
| Grado Di Protezione Ip | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 |
| Caratteristiche Ambientali | Igiene specifica Corrosivo |

Confezionamenti

| | |
|---|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 33,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 62,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 121,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 35,500 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAM |
| Numero di unità per confezione 2 | 4 |
| Confezione 2: altezza | 137,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso | 155,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|---------------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|---------------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

| | |
|---|-----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 528 |
|---|-----|

| | |
|-------------------------|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |
|-------------------------|---|

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|---------------------------------|----|
| Confezione di cartone riciclato | No |
|---------------------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Imballaggio senza plastica | No |
|----------------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Numero SCIP | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
|-------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
|-------------------|-------------------------------------|

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
|------------------------|--|

| | |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | Sì |
|---------------------|----|

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

High resistance to corrosion

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Built to last

Easy to equip
Easy to maintain

Easy & quick assembly