

# Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio  
inox 304L, porta piena,  
600x400x200mm, IP66

NSYS3X6420

**Prezzo: 871,08 EUR**

## Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial S3X
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	600 mm
Larghezza nominale	400 mm
Profondità nominale	200 mm
installazione del prodotto	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura: porta 2 profilo verticale con fori: porta

## Caratteristiche tecniche

Tipo Di Corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox
Finitura Superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato
Peso Netto	9,446 kg

## Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
----------------------	------------------------

<b>Certificazioni Prodotto</b>	UL 508 tipo A CAN/CSA 22
<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP66 conforme a CEI 60529
<b>Grado Di Protezione Ik</b>	IK10 conforme a CEI 62262
<b>Caratteristiche Ambientali</b>	Igiene specifica Corrosivo

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	21,500 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	41,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	61,000 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	9,446 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	PAM
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	30
<b>Confezione 2: altezza</b>	198,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	100,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	307,000 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **140**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

## Technical Illustration

### Dimensions

---



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

