

# Scheda dati

Specifiche



Armadio modulare a pavimento,  
PanelSeT SFN, acciaio  
decarbonizzato, 1800x1200x400  
mm, 2 porte, IP55

NSYSFN1812402D

Prezzo: 1.677,73 EUR

## Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Intervallo esteso            | PanelSeT SFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applicazione                 | Multifunzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                | Contenitore adatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza Nominale Cassetta    | 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Larghezza Nominale Cassetta  | 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondità Nominale Cassetta | 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione Centralino     | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composizione Dispositivo     | 2 Guide di scorrimento<br>4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio<br>1 struttura: porta destra<br>1 pannello posteriore<br>1 tetto<br>2 porta<br>1 sistema di bloccaggio con maniglia<br>1 Sistema con barre di blocco, 4 punti: porta destra<br>1 sistema con barre di blocco 2 punti: Porta sinistra |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di struttura                | Struttura forata passo 25 mm<br>Pannelli e porte integrati nella struttura<br>Stampato da un'unica sezione<br>Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore                                    |
| Apertura Porta                   | Sinistra (120 °)<br>Destra (120 °)                                                                                                                                                                               |
| Tipo Di Porta                    | Semplice fronte                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Senza pressacavo                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Di Chiusura                 | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale destra                                                                                                                                  |
| Numero Di Porte                  | Lato anteriore: 2 porta(e)                                                                                                                                                                                       |
| Accessibilità Per Uso            | Posteriore<br>Anteriore<br>Pannelli laterali del contenitore                                                                                                                                                     |
| Parti Rimovibili                 | Porta Con viti cerniera<br>Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio<br>Pannello posteriore Con viti<br>Tettuccio Con viti<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti<br>Guida scorrevole Con viti |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale             | Cornice: lamiera zincata<br>Montanti: lamiera zincata<br>Porta: sheet steel<br>Pannelli: sheet steel<br>Cerniera: zama<br>Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra |
| Finitura Superficiale | Polvere di epossipoliestere                                                                                                                                                 |
| Colore                | Contenitore: Grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)                                                                                                                 |
| Peso Netto            | 103,1 kg                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento     | IEC 62208<br>UL<br>CUL    |
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 3R/12                |
| Grado Di Protezione Ip   | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik   | IK10 conforme a CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 193,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 125,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 49,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 116,200 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 2          |
| Confezione 2: altezza            | 193,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 125,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 98,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 232,400 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 615 |
|-----------------------------------------------|-----|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentuale media di contenuto di metallo riciclato | 45 %                                                                                  |
| Confezione di cartone riciclato                     | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                          | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                   | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                         | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6                                                  |
| Regolamento REACH                                   | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                 |

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy  
component  
protection



Decarbonized  
steel &  
sustainable  
packaging



Large choice  
of dimensions,  
models &  
accessories



Quality &  
aesthetics



Easy to equip  
Easy to maintain



Available in  
kit, mounted  
or customized



Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---





Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---







