

Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT SFX in Inox 304L 2000x1200x600

NSYSFX201260

Prezzo: 11.475,00 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------|---|
| Gamma | PanelSeT |
| Nome Prodotto | PanelSeT SFX |
| tipo di custodia | Multifunzione |
| Categoria | Contenitore adatto |
| Altezza nominale | 2000 mm |
| Larghezza nominale | 1200 mm |
| Profondità nominale | 600 mm |
| installazione del prodotto | Armadio |
| Composizione Dispositivo | 1 struttura 2 porta con cornice di rinforzo 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra passacavo |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|--|
| Corpo Lampada | Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato Pannello di fondo integrato |
| Tipo Di Porta | Semplice |
| Numero Di Porte | Lato anteriore: 2 porta(e) |
| Apertura Porta | Reversibile (120 °) |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio |
| Tipo Di Piastra Passacavo | Piana |
| Accessibilità Per Uso | Anteriore Laterali |
| Parti Rimovibili | Porta con cerniere Staffa per piastra di montaggio Con viti Piastra passacavo con clip |
| Materiale | Struttura e porta: acciaio inox 304L Maniglia: zama Cerniera: acciaio inox |
| Finitura Superficiale | Contenitore: Finitura Scotch-Brite® Maniglia: verniciato |
| Peso Netto | 113,5 kg |

Ambiente

| | |
|----------------------|-----------|
| Norme Di Riferimento | IEC 62208 |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 |
| Caratteristiche Ambientali | Corrosivo Igiene specifica |

Confezionamenti

| | |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 213,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 125,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 69,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 138,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Senza PVC | Si |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Si |

Image of product in real life situation

