

Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT SM porta piena 1600x600x300 mm

NSYSM16630P

Prezzo: 1.131,18 EUR

Presentazione

| | |
|---------------------------------|---|
| Gamma | PanelSeT |
| Nome Prodotto | PanelSeT SM |
| Tipo Prodotto | Cassetta compatta |
| Applicazione | Multifunzione |
| Tipo Accessorio D'Installazione | Armadio |
| Composizione Dispositivo | 1 corpo 1 piastra passacavo 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra di montaggio 1 porta |
| Parti Rimovibili | Porta Con viti cerniera Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio Staffa per piastra di montaggio Con viti |
| Altezza Nominale Cassetta | 1600 mm |
| Larghezza Nominale Cassetta | 600 mm |
| Profondità Nominale Cassetta | 300 mm |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero Di Porte | Fronte: 1 porta(e) |
| Apertura Porta | Reversibile (120 °) |
| Tipo Di Porta | Semplice |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm |
| Corpo Lampada | Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Piana |
| Tipo Di Piastra Passacavo | Standard |
| Ingresso Cavi | 1 ingresso |
| Materiale | Piastra di montaggio: lamiera zincata Corpo: sheet steel Porta: sheet steel Cerniera: zama |
| Finitura Superficiale | Polvere di epossipoliestere |
| Colore | Containitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005) |
| Accessibilità Per Uso | Anteriore |
| Peso Netto | 85 kg |

Ambiente

| | |
|-------------------------|--|
| Norme Di Riferimento | IEC 62208 |
| Certificazioni Prodotto | BV DNV UL |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 conforme a UL conforme a cUL |
| Grado Di Protezione Ip | IP55 conforme a CEI 60529 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 173,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 65,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 39,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 75,000 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 2 |
| Confezione 2: altezza | 173,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 65,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 78,000 cm |
| Confezione 2: peso | 150,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 604 |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|------------------------|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Si |

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view



Image of product / Alternate images

Alternative





