


# Scheda dati

Specifiche



## Confezione da 2 traverse 90x1200

NSYSQCR40120

**Prezzo: 157,03 EUR**

### Presentazione

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Gamma                                  | PanelSeT                 |
| Accessorio / Parte Separata            | Accessorio di montaggio  |
| Tipo Prodotto                          | Guide ad aggancio rapido |
| Anwendung                              | Multifunzione            |
| Dimensioni nominali dell'alloggiamento | -                        |

### Caratteristiche tecniche

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Compatibilità Gamma        | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM<br>PanelSeT PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SMX |
| Installazione              | Sulla struttura del contenitore<br>Tra traverse tecniche                                       |
| Supporto Di Montaggio      | Profilo di adattamento, su cassette armadi SM  |
| Composizione Dispositivo   | elementi di fissaggio<br>2 traverse  |
| Quantità Per Confezione    | Set da 1   |
| Materiale                  | Acciaio  |
| Finitura Superficie        | Zincato  |
| Tipo Di Fissaggio          | Con viti<br>Agganciato - su struttura posizione  |
| Regolazione                | Regolabile con passo 25 mm   |
| Numero Di File Orizzontali | 1  |
| Carico Max                 | 20 kg  |
| Altezza                    | Nominale: 1200 mm<br>Utile: 1110 mm  |
| Larghezza                  | 40 mm  |
| Profondità                 | 27 mm  |
| Spessore                   | 1,5 mm   |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 5,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 6,000 cm |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: profondità         | 116,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 2,020 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 150        |
| Confezione 2: altezza            | 100,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 316,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato   | No  |
| Imballaggio senza plastica        | No  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | Si |
|---------------------|----|