


Scheda dati

Specifiche



Serratura doppia barra Ø 3 mm
acciaio inox 316, per cassette S3X
WM porta singola

NSYSTDCX2H

Prezzo: 153,44 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Inserto

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Serratura circolare
Applicazione	Multifunzione
Supporto Di Montaggio	Montaggio diretto su porta
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3X
Composizione Dispositivo	1 forma inserto 1 chiave 1 serratura circolare
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Serratura circolare: acciaio inox 316
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	3,000 cm
Peso imballo (Kg)	42,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si