

Scheda dati

Specifiche

2 Traverse laterali per cassette profondità 250



NSYSUCR250WM

Prezzo: 68,24 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Guida di montaggio
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- D: 250 mm

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta
Installazione	Lati del contenitore Alto e basso della cassetta
Senso Di Installazione	Orizzontale
Composizione Dispositivo	1 guida 1 confezione di fissaggi
Quantità Per Confezione	Set da 2
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Placcato zinco
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite M6
Carico Max	6 kg
Altezza	Nominale: 250 mm
Peso Netto	0,39 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	27,500 cm
Peso imballo (Kg)	398,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	42,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 93,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si