

# Scheda dati

Specifiche



## PanelSeT TBS ABS, Enclosures, 241x241x168 Coperchio Trasparente H60

NSYTBS292416HT

**Prezzo: 121,56 EUR**

### Presentazione

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma                     | PanelSeT                                       |
| Applicazione              | Multifunzione                                  |
| Category                  | Cassetta industriale                           |
| Altezza                   | 291 mm                                         |
| Larghezza                 | 241 mm                                         |
| Profondità                | 168 mm                                         |
| altezza interna           | 275 mm                                         |
| larghezza interna         | 225 mm                                         |
| Profondità interna        | 160 mm                                         |
| Installazione Centralino  | Montaggio a muro                               |
| Composizione Dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio     |
| Corpo Lampada             | Stampato monoblocco                            |
| Tipo Di Pannello Frontale | Coperchio alto trasparente                     |
| Fissaggio Copertura       | Viti in plastica                               |
| Tipo Di Chiusura          | Vite imperdibile piatto area esterna sigillata |
| Parti Rimovibili          | Coperchio con viti imperdibili                 |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale                 | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| Colore                    | Grigio (RAL 7035)<br>Trasparente                 |
| Norme Di Riferimento      | IEC 62208                                        |
| Certificazioni Prodotto   | TÜV                                              |
| Classe Di Isolamento      | Classe II                                        |
| Grado Di Protezione IP    | IP66 conforming to NEMA 4.4X                     |
| Grado Di Protezione Ik    | IK07 conforme aCEI 62262                         |
| Glow wire resistance      | 650 °C conforme a IEC 60695-2-11                 |
| Temperatura Di Stoccaggio | -15...40 °C                                      |
| Operating temperature     | -25...60 °C                                      |
| Peso Netto                | 1,28 kg                                          |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 18,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 25,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 30,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,281 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 4          |
| Confezione 2: altezza            | 40,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 6,200 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 48         |
| Confezione 3: altezza            | 135,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 83,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 8                                               |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata                                                             | 45 %                                                                                  |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---

