


Scheda dati

Specifiche



Std per CRN WM Da accoppiare
con ingresso cavo A. L180xW60

NSYTLCRNA

Prezzo: 5,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Standard
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 sigillo separato
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Sigillo: polietilene espanso (PE)

Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	10 mm
Larghezza	Reale: 215 mm
Peso Netto	0,164 kg
Spessore	1 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,500 cm
Confezione 1: profondità	1,000 cm
Peso imballo (Kg)	164,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si