

# Scheda dati

Specifiche

## Tetto per cassetta 600 x 200 inox

NSYTX6020



Prezzo: 457,98 EUR

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Tettuccio
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3X
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Installazione	Sulla cima del contenitore
Composizione Dispositivo	1 tetto elementi di fissaggio

### Caratteristiche tecniche

Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio inox 304L
Finitura Superficie	Finitura Scotch-Brite®
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Altezza	70 mm
Larghezza	605 mm
Profondità	233 mm
Spessore	1 mm
Peso Netto	1,988 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	61,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,988 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm

---

Confezione 2: profondità 120,000 cm

---

Confezione 2: peso 9,940 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si