

Scheda dati

Specifiche



Zoccolo in poliestere rinforzato con fibra di vetro PLAZ(T)54 apertura frontale

NSYZZ254G

Prezzo: 629,28 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Zoccolo
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- D: 420 mm
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 pannello frontale 2 parte laterale
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA PanelSeT PHD

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con viti - su parti laterali posizione
Colore	Zoccolo: Grigio (RAL 7035)
Altezza	200 mm
Larghezza	535 mm
Profondità	410 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP44
Grado Di Protezione Ik	IK10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	43,000 cm
Confezione 1: profondità	83,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,706 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	66,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 80,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si