

# Scheda dati

Specifiche



Presa fissa BT da incasso inclinata  
IP44 32A 110V 3PT cablaggio  
rapido

PKY32F414

Prezzo: 19,56 EUR

## Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo Prodotto          | Presa                        |
| Nome Dispositivo       | presa Pratika                |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

## Caratteristiche tecniche

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Installazione                              | Fronte quadro                          |
| forma                                      | Ad angolo                              |
| Corrente Nominale [In]                     | 32 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 100...130 V                            |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                               |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 4 h                                    |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                         | Spinotti: ottone                       |
| Collegamenti - morsetti                    | Connessione rapida                     |
| Sezione cavi                               | 2,5...6 mm²                            |
| Peso Netto                                 | 0,238 kg                               |
| Dimensioni base                            | 90 x 100 mm                            |
| Altezza                                    | 100 mm                                 |
| Larghezza                                  | 90 mm                                  |
| Profondità                                 | 117 mm                                 |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                      |
| codice colore tensione                     | Giallo                                 |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento   | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1   |
| Grado Di Protezione IP | IP44 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aEN 62262      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 10,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 200,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 17,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 27,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 26,300 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,730 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 16        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 3,880 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | Si                                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | Si                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                                                                                      | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                                    | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                       | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                            |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |