

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO), Resi9, 1P+N, 16 A, curva C, 4500 A, tipo CA, 30 mA

R9D60616

**Prezzo: 73,20 EUR**

### Presentazione

Gamma	Resi9
Nome Prodotto	"Resi9 RCBO"
Tipo Prodotto	Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Numero di poli	1P + N
Posizione neutro	Sinistra
numero di poli protetti	1
Corrente nominale [in]	16 A
Tipo di rete	CA
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Potere di interruzione	4500 A conforme a CEI EN 61009-2-1 CA 50 Hz
Marchi qualità	IMQ

### Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V CA 50 Hz
limite di sgancio magnetico	5...10 x In
tecnologia differenziale	Indipendente dalla tensione
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	400 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Corrente di picco	250 A
segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN

Passo del collegamento	9 mm tra fase e neutro
Passo 9 mm	4
Altezza	82 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	70,5 mm
Peso Netto	186 g
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	7500 cicli
connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	13 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio	2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale	Integrato

## Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI EN 61009-2-1 CEI EN 61009-1
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,100 cm
Confezione 1: larghezza	9,900 cm
Confezione 1: profondità	8,400 cm
Peso imballo (Kg)	200,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	12,660 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 3

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conforme alle esenzioni

Numero SCIP E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a

Regolamento REACh [Dichiarazione REACh](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.