

# Scheda dati

Specifiche



## Limitatore di sovratensione (QuickPF),Resi9, T2, 1P + N, 10 kA

R9L12610

Prezzo: 130,30 EUR

### Presentazione

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamma di prodotti             | Resi9                        |
| Tipo Prodotto                 | Sistema antifulmine          |
| Nome Dispositivo              | "Resi9 Quick PF"             |
| Numero di poli                | 1P + N                       |
| segnalazione remota           | Senza                        |
| tipo limitatore sovratensioni | Rete distribuzione elettrica |
| Sistema di messa a terra      | TN<br>TT                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di scaricatore                             | "tipo2"                                                                                      |
| tecn. limitatore sovratensioni                  | MOV + GDT                                                                                    |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 230 V +/- 10 % CA 50/60 Hz                                                                   |
| [In] corrente di scarica nominale               | Modo differenziale: 5 kA (L/N)<br>Modo comune: 10 kA (N/PE)                                  |
| [Imax] massima corrente di scarica              | Modo comune: 10 kA N/PE<br>Modo differenziale: 10 kA L/N                                     |
| tensione massima di funzionamento continuo [Uc] | Modo comune: 275 V N/PE<br>Modo differenziale: 275 V L/N                                     |
| Tempo di risposta                               | <= 25 ns                                                                                     |
| Livello protezione tensione [Up]                | Modo comune <1,5 kV "tipo2" N/PE<br>Modo differenziale <1,5 kV "tipo2" L/N                   |
| Sovratensione temporanea [Ut]                   | 337 V L/N 5 s "tenuta"<br>1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"<br>442 V L/PE 5 s "tenuta" |
| corrente susseguente                            | 0,1 kA modo comune N/PE                                                                      |
| [Isccr] corrente nominale di cortocircuito      | 6 kA                                                                                         |
| segnalazione locale                             | Bianco/rosso bandiera                                                                        |
| tipo dispositivo di sezionamento                | Interruttore integrato - Icu 6 kA                                                            |
| Installazione                                   | Aggancio                                                                                     |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN                                                                                    |
| Passo 9 mm                                      | 4                                                                                            |
| Altezza                                         | 102 mm                                                                                       |
| Larghezza                                       | 36 mm                                                                                        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità                 | 76 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso Netto                 | 217 g                                                                                                                                                                                                                   |
| Colore                     | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                       |
| "corrente massima residua" | 1 mA                                                                                                                                                                                                                    |
| Collegamenti - morsetti    | Morsetto a gabbia (L/N) 1...16 mm² rigido<br>Morsetto a gabbia (L/N) 1...10 mm² flessibile<br>Morsetto a gabbia (messa a terra) 6...25 mm² rigido<br>Morsetto a gabbia (messa a terra) 6...16 mm² Flessibile con ghiera |
| Coppia di serraggio        | 2 Nm                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | EN 61643-11:2012<br>CEI 61643-11:2011 |
| Certificazioni Prodotto        | CE                                    |
| Marchi qualità                 | IMQ<br>KEMA<br>AENOR                  |
| Umidità relativa               | 5...95 %                              |
| Temperatura Ambiente Operativa | -5...40 °C                            |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                           |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 15,400 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 276,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 14        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,331 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                         | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                                                                               | 36bd7a2b-cb04-4d2b-af9d-7207cb06cb52 |
| Regolamento REACH                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                             | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                     |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |