

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore sezionatore, Resi9 IN, 2P, 32 A, 250 V

R9PS232

**Prezzo: 21,95 EUR**

### Presentazione

range of product	Resi9
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Controllo
Numero di poli	2P
Categoria di utilizzazione	AC-22A conforme a CEI 60669-2-4
Norme Di Riferimento	CEI EN 60669-2-4
Marchi qualità	NF IMQ

### Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	32 A a 250 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V CA 50/60 Hz
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	Inc 3 kA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV conforming to CEI 60669-2-4
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo del collegamento	9 mm tra fase e fase
Passo 9 mm	2
Altezza	77 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	69,5 mm
Peso Netto	65 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	30000 cicli
Durata elettrica	100000 cicli
connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera

---

Lunghezza di spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection

---

Coppia di serraggio 1,2 Nm parte superiore o inferiore

---

## Ambiente

---

Grado di protezione IP IP20

---

Grado di inquinamento 2

---

Tropicalizzazione 2

---

Umidità relativa 95 % a 55 °C

---

Temperatura Ambiente -25...60 °C

---

Temperatura di stoccaggio -40...85 °C

---

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1 PCE

---

Num.unità in pkg. 1

---

Confezione 1: altezza 7,600 cm

---

Confezione 1: larghezza 1,800 cm

---

Confezione 1: profondità 8,500 cm

---

Peso imballo (Kg) 65,000 g

---

Unità di misura confezione 2 BB1

---

Numero di unità per confezione 2 12

---

Confezione 2: altezza 8,600 cm

---

Confezione 2: larghezza 9,500 cm

---

Confezione 2: profondità 22,200 cm

---

Confezione 2: peso 834,000 g

---

Unità di misura confezione 3 S03

---

Numero di unità per confezione 3 144

---

Confezione 3: altezza 30,000 cm

---

Confezione 3: larghezza 30,000 cm

---

Confezione 3: profondità 40,000 cm

---

Confezione 3: peso 10,485 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

3

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Numeros SCIP

E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Product contains halogen above thresholds

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.